



TREKHAKEN-ATTELAGE

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE : Mitsubishi Galant Break '97 N° 1001

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 1001	
1 bolstang T43L-sp. of T35 escamotable (*)	
of zweehouder met bolflens 50T + bouten	
4 Bouten M12x40mm	(*)
4 bouten met moeren M12-30	(B)
8 bouten M10-30	(A-A')
4 rondsels 40-12-4	(A)
1 monteerstuk -d	(A')
1 monteerstuk -e	(A)
2 monteerstukken -f	(A')
8 borgrondsels 10mm.	(A-A')
4 borgrondsels 12mm.	(B)
1 Veiligheidsschakel	(*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 1001	
1 tige-boule T43L-sp. ou T35 escamotable (*)	
ou support-équerre + boule 50T + boulons	
4 Boulons M12x40mm	(*)
4 boulons avec écrous M12-30	(B)
8 boulons M10-30	(A-A')
4 rondelles 40-12-4	(A)
1 pièce de montage -d	(A')
1 pièce de montage -e	(A)
2 pièces de montage -f	(A')
8 rondelles de sûreté 10mm.	(A-A')
4 rondelles de sûreté 12mm.	(B)
1 Anneau de sécurité	(*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Bumper achteraan demonteren.
2. De monteerstukken -d en -e achteraan in openingen chassis brengen, passend met (A-A') op voorziene gaten. Bij (A') de monteerstukken -f buitenaan chassis plaatsen en bij (A) de rondsels onderaan bevestigen samen met de bouten.
3. Trekhaak bevestigen aan de geplaatste monteerstukken -d en -e via de montagepunten (B). Alle bouten degelijk vastschroeven.
4. Bumper terugplaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez le pare-chocs arrière.
2. Mettre les pièces de montage -d et -e vers l'arrière dans les trous du châssis, correspondant avec (A-A') sur des trous prévus. Mettre les pièces de montage -f à l'extérieur du châssis aux points (A') et fixer les rondelles en dessous avec les boulons aux points (A).
3. Positionner l'attelage avec les points (B) aux pièces de montage -d et -e. Bien serrer tous les boulons.
4. Remettre le pare-chocs. Monter (*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. **e4*94/20*0563*00**

N° d'homologation

valeur 'D' waarde **7,8**

valeur 'S' waarde **75**

